



QINEO GL 302 DC

TIG-DC-Schweißstromquelle bis 290 Ampere für das Handschweißen

Mit ihrem hervorragenden Preis- und Leistungsverhältnis und ihren exzellenten Prozessfunktionen können Sie die TIG-Inverter-Schweißstromquelle QINEO GL-302 für ein breites Anwendungsspektrum einsetzen. Die Schweißstromquelle ist für den Einsatz auf Baustellen und Reparaturschweißungen in Werkstätten bestens geeignet. Die große Toleranz gegenüber Netzspannungsschwankungen garantiert beste Schweißergebnisse bei langen Kabellängen sowie beim Betrieb an einem Generator. Serienmäßig ausgerüstet für gasgekühlte WIG-Schweißbrenner können die Geräte optional mit einem Kühlmodul ausgestattet werden. Für eine optimale Mobilität sind Fahrwagen und Gasflaschenhalter verfügbar.

- Hervorragendes Preis- und Leistungsverhältnis
- Sicheres Zünden des Lichtbogens: Abgestimmte Startparameter für beste Zündbedingungen
- Für den E-Handbetrieb geeignet: Optimales Fließverhalten und mehr Sicherheit durch VoltageReduceControl
- Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Der starke, aber leichte Begleiter bis in jeden Winkel
- Alles auf einen Blick: Ein übersichtliches Bedienfeld garantiert ein einfaches Handling
- Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte





QINEO GL 302 DC

Technische Daten	
Schweißstrom	5 A - 300 A
Schweißstrom 100% ED	210 A
Leerlaufspannung	76 V
Netzspannung	400V / 50Hz / 3-phasig
Anschlusskabel	4 x 2,5 mm²
Schutzart	IP 23 S
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	460 x 230 x 325 mm
Gewicht Kompaktgerät	19,9 kg

Anwendung
Hand

Verfahren
• WIG DC

Fragen zum Produkt?

Ihr Ansprechpartner::

Daniel Weber

Tel.: +49 (0)2773 85-430

gt-sales@cloos.de

