



## QINEO StarT 406 C Master

**MIG/MAG-Puls-Schweißstromquelle bis 350 Ampere mit Fine Weld Prozess und integriertem Drahtantrieb für das Handschweißen**

Schweißen Sie einfach besser mit der QINEO StarT: Mit der Schweißstromquelle finden Sie einen einfachen Einstieg in die Welt des manuellen Puls-Schweißens. Nutzen Sie neben den Standardprozessen die Vorteile der vier verfügbaren CLOOS-Schweißprozesse. Damit schweißen Sie sofort los – ohne langwierige Parametersuche. Mit der QINEO StarT-406-C können Sie den energiereduzierten, stromgeregelten MIG/MAG Kurzlichtbogen-Prozess Fine Weld nutzen. Durch die minimierte Spritzerbildung eignet sich Fine Weld insbesondere für dünne, beschichtete Bleche und feine Nähte, die im Sichtbereich liegen. Im Gehäuse integriert ist ein kraftvoller Drahtantrieb und die Aufnahme für eine 15-kg-Drahtspule. Profitieren Sie von zahlreichen optionalen Komponenten und Funktionen. Damit machen Sie die QINEO StarT zu Ihrer individuellen Stromquelle – genau so, wie Sie sie für Ihre Aufgaben beim Handschweißen benötigen.

- Hochwertige Komponenten mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und hervorragenden Schweißeigenschaften
- Schneller zum Ziel mit den voreingestellten Parametern von fünf CLOOS-Schweißprozessen
- Ein in der Stromquelle integrierter Drahtantrieb sichert eine schlupffreie, kraftvolle Drahtförderung
- Einfache, schnelle und intuitive Bedienung mit dem Bedienmodul MasterPlus Compact
- Modularer Aufbau und umfangreiches Zubehör für flexible Einsatzmöglichkeiten, abgestimmt auf individuelle Anforderungen





## QINEO StarT 406 C Master

### Technical Data

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Bauform              | Interner Drahtantrieb        |
| Schweißstrom         | 15 A - 400 A                 |
| Schweißstrom 60% ED  | 400 A                        |
| Schweißstrom 100% ED | 350 A                        |
| Leerlaufspannung     | 78,7 V                       |
| Netzspannung         | 380 V - 400 V / 50 Hz / 3-ph |
| Anschlusskabel       | 4 x 6 mm <sup>2</sup>        |
| Netzabsicherung/400V | 32 A                         |
| Schutzart            | IP 23                        |
| Isolationsklasse     | F                            |
| Kühlart              | F                            |
| Abmessungen L/B/H    | 805 x 348 x 643 mm           |
| Gewicht              | 75 kg                        |

### Application


Hand

### Process

- MIG Löten
- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht

### Questions about the product?

Your contact partner:  
Daniel Weber  
Tel.: +49 (0)2773 85-430  
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved  
Version: 07.05.2024

**CLOOS**