



QINEO-TT-HG-200

TIG manual welding torch, gas-cooled, up to maximum 200 A welding current

Der leichte und handliche TIG-Handsweißbrenner QN-TT-HG-200 ist für einen Schweißstrom bis 200 Ampere ausgelegt. Der ergonomisch geformte Handgriff liegt optimal in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies und präzises Schweißen. Standfeste und qualitativ hochwertige Komponenten gewährleisten höchste Prozesssicherheit sowie optimale Schweißergebnisse. Alle TIG-Handsweißbrenner liefern wir mit individuellen Anschlüssen und unterschiedlichen Schlauchpaketlängen. Fernregel- und Bedienelemente integrieren wir nach Wunsch. Sprechen Sie uns an und erhalten Sie Ihren individuellen TIG-Schweißbrenner, so wie Sie ihn für Ihre Anwendung benötigen.

- Ergonomisch geformte Griffschale: Optimales Handling und eine minimierte Belastung der Handgelenke
- Standfeste Komponenten: Maximale Standzeiten
- Optimale Qualität: Optimale Schweißergebnisse in allen Schweißpositionen





QINEO-TT-HG-200

Technical Data	
Kühlungsart	gasgekühlt
Leistung DC	200 A
Leistung AC	160 A
Einschaltdauer	60%
Elektrodenstärken	0,5 - 4,0 mm
Ausgerüstet für Elektrode	2,4 mm

Application
Hand

Process
• WIG AC/DC • WIG DC

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de

