



## QINEO MHW-410 Master

**MIG/MAG-Handsweißbrenner, wassergekühlt, mit Up-/Down-Tasten, bis maximal 410 A Schweißstrom**

Der robuste Handsweißbrenner MHW-410 Master mit integrierten Up-/Down-Tasten ist wassergekühlt und für einen Schweißstrom von bis zu 410 A ausgelegt. Der Handsweißbrenner überzeugt durch hervorragende Kühleigenschaften dank einer hocheffizienten Wasserführung im Brennerkörper. Dies ermöglicht maximale Standzeiten der Verschleißteile. Er verfügt über eine ergonomisch geformte Griffschale, die aufgrund der Silikoneinlagen rutschsicher in der Hand des Schweißers liegt. Die Up-/Down-Tasten ermöglichen die Umschaltung des Schweißstroms, das Variieren des Feinabgleiches sowie den Wechsel zwischen gespeicherten Jobs vor und während des Schweißens. Sie haben so immer die Möglichkeit auf Veränderungen am Bauteil angemessen und ohne Schweißstopp zu reagieren.

- Optimale Gasabdeckung bei kompakterster Bauweise:  
Gute Zugänglichkeit auch in engen Baugruppen
- Ergonomisch geformte Griffschale: Optimales Handling und eine minimierte Belastung der Handgelenke
- Hohe Kühlleistung durch effizienten Wasserdurchfluss:  
Maximale Standzeiten
- LED-Leuchte: Optimale Ausleuchtung der Schweißnaht auch in schlecht beleuchtetem Umfeld
- 2-Tasten-Brenner für Up-/Down-Funktion:  
Leistungsverstellung, Feinabgleich oder Job-Umschaltung vor und während des Schweißens
- Ergonomisch geformte Drucktasten: Ideal abgestimmter Druckpunkt der Tasten für eine wackelfreie Verstellung während des Schweißens auch mit Handschuhen





## QINEO MHW-410 Master

### Technical Data

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Leistung bei CO <sup>2</sup> | 450 A |
| Leistung bei Mischgas        | 410 A |

### Application

Hand

### Process

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht AC
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

### Questions about the product?

Your contact partner:  
Daniel Weber  
Tel.: +49 (0)2773 85-430  
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved  
Version: 11.05.2024

CLOOS