



QINEO Micro Pulse 300 C

Tragbare MIG/MAG-Puls-Schweißstromquelle bis 300 Ampere für das Handschweißen

Die tragbaren, stufenlos einstellbaren MIG/MAG-Schweißgeräte QINEO Micro sind leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Die synergiebasierenden Schweißgeräte stehen für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. QINEO Micro überzeugen durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

- Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben eine Lösung
- Synergiemodus: Schnelle Einstellung der Schweißparameter
- Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden mitgeliefert
- Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, handlich und sehr leistungsstark
- Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte





QINEO Micro Pulse 300 C

Technical Data

Bauform	Tragbar, interner Drahttrieb
Schweißstrom	5 A - 300 A
Schweißstrom 100% ED	200 A
Leerlaufspannung	60 V
Netzspannung	400V / 50Hz / 3-phasig
Anschlusskabel	4 x 2,5 mm ²
Netzabsicherung/400V	16 A
Schutzart	IP 23 S
Isolationsklasse	H
Kühlart	F
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	560 x 280 x 390 mm
Gewicht Kompaktgerät	22 kg

Application

Hand

Process

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved
Version: 10.05.2024

CLOOS