



## QINEO Micro Pulse 300 C

**Tragbare MIG/MAG-Puls-Schweißstromquelle bis 300 Ampere für das Handschweißen**

Die tragbaren, stufenlos einstellbaren MIG/MAG-Schweißgeräte QINEO Micro sind leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Die synergiebasierenden Schweißgeräte stehen für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. QINEO Micro überzeugen durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

- Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben eine Lösung
- Synergiemodus: Schnelle Einstellung der Schweißparameter
- Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden mitgeliefert
- Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, handlich und sehr leistungsstark
- Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte





## QINEO Micro Pulse 300 C

### Technical Data

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Bauform                        | Tragbar, interner Drahttrieb |
| Schweißstrom                   | 5 A - 300 A                  |
| Schweißstrom 100% ED           | 200 A                        |
| Leerlaufspannung               | 60 V                         |
| Netzspannung                   | 400V / 50Hz / 3-phasig       |
| Anschlusskabel                 | 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Netzabsicherung/400V           | 16 A                         |
| Schutzart                      | IP 23 S                      |
| Isolationsklasse               | H                            |
| Kühlart                        | F                            |
| Abmessungen L/B/H Kompaktgerät | 560 x 280 x 390 mm           |
| Gewicht Kompaktgerät           | 22 kg                        |

### Application


Hand

### Process

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht

### Questions about the product?

Your contact partner:  
Daniel Weber  
Tel.: +49 (0)2773 85-430  
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved  
Version: 14.05.2024

**CLOOS**