



QINEO WDP-50 Eco

Leichter, tragbarer Drahtantrieb für das Handschweißen

Tragbar und sehr robust für den mobilen Einsatz in Werkstatt und Montage: Der Drahtantrieb wird mit einem Verbindungsschlauchpaket eingesetzt, dessen Länge den jeweiligen Anforderungen flexibel angepasst werden kann. Das Bedienmodul ist geschützt im Gehäuse des Drahtantriebs integriert. So kann der Schweißer alle erforderlichen Einstellungen direkt und ohne unnötige Laufwege vornehmen. Der WDP-50 Eco ist für die Aufnahme einer 15-kg-Drahtspule vorbereitet.

- Einfach zum Schweißort: Der WDP-50 Eco ist tragbar und sehr leicht
- Für das Schweißen in Innenräumen: Sehr kompakte Bauform für Mannlochbetrieb
- Flexible Längen des Verbindungsschlauchpakets: Erweitert die Reichweite des Schweißers und hält die Bedienung in der Nähe des Schweißorts bereit





QINEO WDP-50 Eco

Technical Data

Bauform	Externer Drahtantrieb
Drahtfördergeschwindigkeit	max. 30 m/min
Abmessungen L/H/B	732/236/385 mm
Gewicht	13 kg
Drahtdurchmesser	0,8- 2,0 mm

Application

Hand

Process

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht AC
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved
Version: 17.05.2024

CLOOS