



QINEO MHW-410 Eco

MIG/MAG-Handsweißbrenner, wassergekühlt, bis maximal 410 A Schweißstrom

Der robuste Handsweißbrenner MHW-410 Eco ist wassergekühlt und für einen Schweißstrom von bis zu 410 A ausgelegt. Der Handsweißbrenner überzeugt durch hervorragende Kühleigenschaften dank einer hocheffizienten Wasserführung im Brennerkörper. Dies ermöglicht maximale Standzeiten der Verschleißteile. Er verfügt über eine ergonomisch geformte Griffschale, die aufgrund der Silikoneinlagen rutschsicher in der Hand des Schweißers liegt.

- Optimale Gasabdeckung bei kompakter Bauweise:
Gute Zugänglichkeit auch in engen Baugruppen
- Ergonomisch geformte Griffschale: Optimales Handling und eine minimierte Belastung der Handgelenke
- Hohe Kühlleistung durch effizienten Wasserdurchfluss:
Maximale Standzeiten





QINEO MHW-410 Eco

Technical Data

Leistung bei CO ²	450 A
Leistung bei Mischgas	410 A

Application

Hand

Process

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht AC
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved
Version: 13.05.2024

CLOOS