QINEO MHW-510 Eco

MIG/MAG-Handschweißbrenner, wassergekühlt, bis maximal 510 A Schweißstrom

Der robuste Handschweißbrenner MHW-510 Eco ist wassergekühlt und für einen Schweißstrom von bis zu 510 A ausgelegt. Der Handschweißbrenner überzeugt durch hervorragende Kühleigenschaften dank einer hocheffizienten Wasserführung im Brennerkörper. Dies ermöglicht maximale Standzeiten der Verschleißteile. Er verfügt über eine ergonomisch geformte Griffschale, die aufgrund der Silikoneinlagen rutschsicher in der Hand des Schweißers liegt.

- Optimale Gasabdeckung bei kompaktester Bauweise: Gute Zugänglichkeit auch in engen Baugruppen
- Ergonomisch geformte Griffschale: Optimales Handling und eine minimiert Belastung der Handgelenke
- Hohe Kühlleistung durch effizienten Wasserdurchfluss: Maximale Standzeiten

QINEO MHW-510 Eco

Technical Data	
Leistung bei CO^2	570 A
Leistung bei Mischgas	520 A

Application

Hand

Process

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht AC
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

Image not found or type

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de

Technical modifications reserved
Version: 15.05.2024