



## QINEO NexT 452 Master

**MIG/MAG-Puls-Schweißstromquelle bis 450 Ampere für das Handschweißen**

Die QINEO NexT Master hat alle wichtigen Komponenten und Funktionen "on Board", damit Sie optimal für die Zukunft gerüstet sind. Herzstück der QINEO NexT ist ein von CLOOS entwickeltes Inverterleistungsteil, das mit einer hohen Taktfrequenz pulsiert. Diese ermöglicht eine noch bessere Lichtbogenregelung für exzellente Ergebnisse: Mit den einzigartigen Schweißeigenschaften lösen Sie auch komplexe Schweißaufgaben perfekt. Zahlreiche optionale Komponenten und Funktionen machen die QINEO NexT zu Ihrer individuellen Stromquelle – genau so, wie Sie sie für Ihre Aufgaben beim Handschweißen benötigen.

- Hochwertige Invertertechnologie für exzellente Schweißnahtqualität
- Robustes Gehäuse und Servicefreundlichkeit garantieren eine hohe Verfügbarkeit
- Wählen Sie den Drahtantrieb, der am besten zur Schweißaufgabe passt!
- Das Bedienmodul MasterPlus compact gewährleistet eine einfache Bedienung der QINEO NexT
- Umfangreiches Zubehör garantiert eine individuelle Abstimmung der QINEO NexT auf Ihre Bedürfnisse





# QINEO NexT 452 Master

| Technical Data       |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Bauform              | Externer Drahtantrieb        |
| Schweißstrom         | 20 A - 450 A                 |
| Schweißstrom 60% ED  | 450 A / 36,5 V               |
| Schweißstrom 100% ED | 350 A / 31,5 V               |
| Leerlaufspannung     | 80 V                         |
| Netzspannung         | 380 V - 480 V / 50 Hz / 3-ph |
| Anschlusskabel       | 4 x 6 mm²                    |
| Netzabsicherung/400V | 32 A                         |
| Schutzart            | IP 23                        |
| Isolationsklasse     | F                            |
| Kühlart              | F                            |
| Abmessungen L/B/H    | 819 x 348 x 498 mm           |
| Gewicht              | 67 kg                        |

| Application |
|-------------|
| Hand        |

  

| Process                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• MIG/MAG Eindraht</li><li>• MIG/MAG Eindraht Puls</li></ul> |

Questions about the product?

Your contact partner:  
Daniel Weber  
Tel.: +49 (0)2773 85-430  
gt-sales@cloos.de

